

# 両端コネクタ付きアーマードコード集合型光ケーブル

スリムアーマードチューブ(細径メタルチューブ)を使用した  
2心、4心、8心コネクタ付きSM, GI (OM2, OM3)集合型光コード

対応光ファイバー: **SM** **OM2** **OM3**

対応コネクタ: **SC** **LC** **FC** **MU**

対応研磨種別: **UPC** **APC**

対応被覆色: **黄色:SM** **若草:OM2** **アクア:OM3**

## 【製品番号表示例】

**F2SA-SC.U-SC.U-SM-ARC-0.3-0.3(10M)-YE**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①ケーブル心数: 2, 4, 8
  - ②A端側コネクタ種別、研磨
  - ③B端側コネクタ種別、研磨
  - \*コネクタ種別記号  
SC : SC 単心  
DSC : SC 2心  
LC : LC 単心  
DLC : LC 2心  
CLC : LC クリップ付き2心  
MU : MU 単心  
FC : FC 単心
  - ④ファイバータイプ: SM, OM2, OM3
  - ⑤A端側分岐長(m) 最短0.2m
  - ⑥B端側分岐長(m) 最短0.2m
  - ⑦ケーブル全長(m)
  - ⑧コード外皮色記号  
黄色(SM):YE  
若草(OM2):YG  
アクア(OM3):AQ  
白色:WH
  - ⑨ケーブルシース色記号  
黄色(SM):YE  
若草(OM2):YG  
アクア(OM3):AQ  
白色:WH
- 研磨種別記号  
UPC:U  
APC:A

例) 2芯 A端側SC/UPC、B端側 LC/UPC、SM、A端側分岐長0.5m、  
B端側分岐長0.5m、全長5m、コード外被黄色、ケーブルシース黄色の場合

F2SA - SC.U - LC.U - SM - ARC - 0.5 - 0.5 (5M) - YE/YE



## 仕様一覧

項目	仕様		
	2心	4心	8心
心数	2心	4心	8心
テンションメンバ	φ0.7mm防錆処理鋼線		PE被覆付きφ0.7mm防錆処理鋼線
ケーブル外径	7.5(mm)		10.2(mm)
シース材質	難燃ポリエチレン		
抑え巻	プラスチックテープ		
引裂紐	アラミド繊維		

